

MYCIE PO REMONCIE gotowy do użycia produkt

Skuteczny produkt do usuwania śladów po cemencie.

Przeznaczenie:

Preparat do zastosowania na powierzchni płytek podłogowych i ściennych, powierzchni odpornych na działanie kwasów (ramy okienne plastikowe, podłogi PCV). Usuwa zabrudzenia z powierzchni ceramicznych, emaliowanych, szklanych. Doskonale sprawdzi się do czyszczenia narzędzi budowlanych po pracach murarskich i tynkarskich.

Korzyści:

Produkt usuwa pozostałości zapraw cementowych i murarskich. Rozpuszcza trudne do pozbycia się resztki i plamy cementu. Ułatwia usunąć uciążliwy biały nalot, smugi powstałe podczas fugowania, czy tynkowania.

Sposób użycia:

Produkt gotowy do użycia – nie należy rozcieńczać. Spryskać zabrudzoną powierzchnię i pozostawić na chwilę, przetrzeć gąbką lub ściereczką. W razie potrzeby użyć szczotki. Następnie przepłukać wodą i wytrzeć do sucha. W przypadku uporczywych zabrudzeń czynność należy powtórzyć.

Uwaga!

Nie stosować na powierzchniach nieodpornych na działanie kwasów (marmur, kamień

naturalny, granit, lastryko, trawertyn, żelazo, drewno, rośliny, łupek). Przed przystąpieniem do prac zaleca się wykonać próbę w mało widocznym miejscu w celu sprawdzenia reakcji preparatu na powierzchnię. Należy bezwzględnie stosować się do wskazówek producenta czyszczonej powierzchni.

BHP:

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą charakterystyki. Należy używać rękawice i odzież ochronną, odporne na działanie chemikaliów. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia zamknięte dobrze wentylować.

Magazynowanie: Używać i przechowywać w temp. +5°C do +30°C.

Opakowania:

0,6l

