

ZMYWACZ PLAM OLEJOWYCH

Specjalistyczny alkaiczny dwufazowy preparat na bazie rozpuszczalników organicznych.

Doskonały do usuwania plam olejowych oraz zabrudzeń organicznych z powierzchni betonowych.

Przywraca estetyczny wygląd kostki.

PRZEZNACZENIE

Produkt przeznaczony do czyszczenia:

- kostki brukowej
- elementów betonowych
- płyt chodnikowych
- innych materiałów wykonanych z betonu
- nowych i starych powierzchni

Niektóre przykłady zastosowania:

Tarasy, ścieżki ogrodowe, chodniki, podjazdy, parkingi,

KORZYŚCI ZMYWACZA

Bardzo silny środek, który usuwa plamy z oleju, tłuszczu.

Doskonale czyści plamy po smarach i wyciekach oleju.

Usuwa ślady po oponach samochodowych.

Usuwa wszelkie uporczywe zabrudzenia po grillowaniu.

Usuwa szybko i skutecznie stare plamy po olejach silnikowych, hydraulicznych, spożywczych.

Odśwież i ożywia naturalny kolor kostki brukowej.

Nie odbarwia kolorowych powierzchni.

Przywraca estetycznego wyglądu.

Zastosowanie czyszcika pozwala w przygotowaniu powierzchni do impregnacji.

Łatwy w użyciu, prosta metoda aplikacji punktowo lub na całość za pomocą polania.

ZALECENIA

Bezwzględnie przed każdym zastosowaniem należy przeprowadzić próby sprawdzające działanie produktu na podłożu.

Produkt gotowy do użytku – nie należy rozcieńczać.

Należy zabezpieczyć rośliny oraz inne elementy przed przypadkowym zachlapaniem.

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy założyć okulary, rękawice i odzież ochronną.

Podczas aplikacji temperatura otoczenia oraz podłoża nie powinna przekraczać +25°C.

Po zastosowaniu produktu zaleca się zabezpieczyć powierzchnię impregnatem. Do wyboru jest impregnat na bazie wody lub rozpuszczalnika organicznego, neutralny dla koloru bądź dający efekt „mokrej kostki”. Asortyment marki „Feda” ma do zaoferowania wszystkie te rozwiązania i każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodne z kartą charakterystyki.

Chronić przed dziećmi.

Pomieszczenie zamknięte należy dobrze wentylować. Nie używać w obecności otwartego ognia lub iskier.

PROCEDURA APLIKACJI

1. Preparat dwufazowy przed użyciem wstrząsnąć celem połączenia obydwu warstw.
2. Preparat nanieść poprzez polanie na zabrudzoną powierzchnię punktowo lub na całość.
3. Pozostawić na ok 2-3 min. nie dopuszczając do wyschnięcia.
4. Czyścić za pomocą szczotki.
5. Obficie i dokładnie spłukać czystą wodą.
6. W przypadku silnych zabrudzeń zabieg czyszczenia należy powtórzyć.
7. Po wyschnięciu wskazane jest zabezpieczyć powierzchnię Impregnatem do kostki brukowej.

CZYSZCZENIE

Po zakończeniu czyszczenia należy natychmiast umyć narzędzia pod bieżącą wodą.

OPAKOWANIE

Produkt rozlewany w szklane poręczne butelki z bezpieczną zakrętką o pojemności 1L.

Pakowany w specjalne boksy - 4 sztuki w kartonie zapewniający bezpieczny transport.

PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C.

Trzymać z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz ogrzania.

Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

DANE WYDAJNOŚCI TECHNICZNEJ

Zużycie produktu zależy od rodzaju i stopnia zabrudzenia, chłonności podłoża oraz techniki nanoszenia.

OSTRZEŻENIE

Chociaż szczegóły techniczne i zalecenia zawarte w niniejszej karcie produktu odpowiadają naszej najlepszej wiedzy i doświadczeniu, wszystkie powyższe informacje należy w każdym przypadku traktować jedynie jako orientacyjne i podlegać potwierdzeniu po długotrwałym praktycznym zastosowaniu; z tego powodu każdy, kto zamierza korzystać z produktu, musi wcześniej upewnić się, że jest on odpowiedni do przewidywanego zastosowania. W każdym przypadku sam użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje wynikające z użytkowania produktu.