

USUWANIE CEMENTU, BIAŁEGO NALOTU

Preparat do usuwania resztek cementu

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do usuwania uporczywej powłoki cementowej z płytek ceramicznych oraz powierzchni odpornych na działanie kwasów.

Korzyści

Skutecznie usuwa pozostałości zapraw cementowych i murarskich. Doskonały do pozbycia się uciążliwego białego nalotu i śladów smug.

Sposób użycia

Do wiaderka z 5l wody należy wlać pół litra preparatu. Do usunięcia uporczywych zabrudzeń należy zwiększyć dawkę produktu 1l na 5l wody. Przygotowany roztwór nanieść za pomocą mopa na powierzchnię zwilżoną czystą wodą. Następnie dobrze wyszorować szczotką i pozostawić na ok 5 min. Po określonym czasie powierzchnię dobrze zmyć mopem, często zmieniając wodę na czystą.

Uwaga!

Nie stosować na powierzchniach nieodpornych na działanie kwasów (marmur, kamień naturalny, granit, lastryko). Przed przystąpieniem do prac zaleca się wykonać próbę w mało widocznym miejscu w celu sprawdzenia reakcji preparatu na powierzchnię. Należy bezwzględnie stosować się do wskazówek producenta czyszczonej powierzchni.

BHP:

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą charakterystyki. Należy używać rękawice i odzież ochronną, odporne na działanie chemikaliów. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Chronić przed dziećmi.

Magazynowanie:

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C

Opakowania:

1l